



**Ururu
Sarara**

- det komplette klimasystemet



Daikin Ururu Sarara er markedets mest komplette inneklimaløsning. I tillegg til å kjøle og varme kan Ururu Sarara blant annet tilføre friskluft, befukte luften om vinteren eller avfukte luften om sommeren. Det gir et mest mulig optimalt innemiljø.



- Prisvinnende varmepumpe
- Markedets mest energieffektive produkt
- SCOP opptil 5.9
- Energiklasse A+++
- Opptil 9.4kW varmekapasitet
- Nytt miljøvennlig kuldemedie R32
- Friskluft uten å åpne vinduet
- Befukter (unngå tørr hud om vinteren)
- Selvrensende filter
- Flash streamer luftrensere



Ururu
Sarara

- det komplette klimasystemet

Oppvarming & Kjøling

INNEDEL			FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N	
Kjøle kapasitet	Min./std./maks.	kW	0.6/2.5/3.6	0.6/3.5/5.3	0.6/5.0/5.8	
Varme kapasitet	Min./std./maks.	kW	0.6/3.6/7.5	0.6/5.0/9.0	0.6/6.3/9.4	
EER/COP			6.10 / 5.80	5.3 / 5.0	4.55 / 4.47	
Årskjølefaktor SEER			9.54	9.00	8.60	
Årsvarmefaktor SCOP			5.90	5.73	5.50	
Energimerke			A+++			
Dimensjoner	(høyde x bredde x dybde)	mm	295x798x372			
Vekt		kg	15			
Luftmengde	Kjøling	H/M/L/S	m ³ /min	10.7/7.5/5.3/4.0	12.1/8.4/5.6/4.0	15.0/9.2/6.6/4.6
	Oppvarming	H/M/L/S	m ³ /min	11.7/8.6/6.7/4.8	13.3/9.2/6.9/4.8	14.4/10.7/7.7/5.9
Lydtrykk	Kjøling	H/M/L/S	dBA	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Oppvarming	H/M/L/S	dBA	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24
Kuldemedium		Type	R32			
Rørkoblinger	Væske/gass	mm	6.35 / 9.5			
Strømforsyning			230V/1ph/50Hz			
Farge			Hvit			

UTEDEL			RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N	
Dimensjoner	(høyde x bredde x dybde)	mm	693x795x300			
Vekt		kg	50			
Lydtrykk	Kjøling	Nom.	dBA	46	48	49
	Oppvarming	Nom.	dBA	46	48	50
Kuldemedium		Type	R32			
Rørlengde	Maks lengde/høydeforskjell		10/8			
Strømforsyning			230V/1ph/50Hz			
Anbefalt sikring			A			

Utedelen leveres med 8 m befukterslange.

OPSJONER

Delenr.	Beskrivelse
KPMH974A402	2m befukterslange
KPMH942A42	10m befukterslange
KPMH950A4L	L formet mansjett for befuktning (10 stk)



SEASONAL EFFICIENCY
Smart use of energy

